

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Riqualificazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale

**COMMITTENTE:**

Fano, 24/11/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Chiara Donnini



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 Voce001	Rimozione di recinzioni esistente costituita da pali, montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i pali e i montanti ed i sostegni dalle murature; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. Compreso l'eventuale recupero di materiali riutilizzabili. <b>euro (otto/00)</b>	ml	8,00
Nr. 2 Voce002	Fornitura e posa in opera di pali zincati d.48 H 350 con infissione degli stessi per cm 30 ogni ml 4 nel basamento di cemento mediante foro con carotatrice, perfettamente allineati ed a piombo; nel palo sono previsti i tappi in pvc all'estremità <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 3 Voce003	Fornitura e posa in opera pali zincati a caldo d.60 H 660 con infissione degli stessi per cm 30 ogni 4 ml nel basamento di cemento mediante foro con carotatrice, perfettamente allineati ed a piombo; nel palo sono previsti i tappi in pvc all'estremità. <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 4 Voce004	Fornitura e posa in opera di saette zincate d.60 H 500 completi di collari posizionate negli angoli mediante un foro di cm 20 nel basamento in cemento effettuato con la carotatrice. <b>euro (trentadue/00)</b>	cadauno	32,00
Nr. 5 Voce005	Fornitura e posa in opera di saette zincate d.48 H 250 complete di collari posizionate negli angoli mediante un foro di cm 20 nel basamento in cemento effettuato con la carotatrice <b>euro (diciannove/00)</b>	cadauno	19,00
Nr. 6 Voce006	Fornitura e posa in opera di rete zincata e plasticata m.50x50 filo d.2.7 + plastica (pesa a mq Kg 2,5) H 300 completa di montaggio con cinque fili tenditori <b>euro (diciotto/00)</b>	ml	18,00
Nr. 7 Voce007	Fornitura e posa in opera i rete in nylon m.10x10 filo d.3 mm H 300 completamente bordata di corda in nylon, posizionata tramite trabattelli di ns proprietà compreso ogni onere per il fissaggio e tiraggio della stessa a ml € 8,00 <b>euro (otto/00)</b>	cadauno	8,00
Nr. 8 Voce008	Fornitura e posa in opera di cancello pedonali H 300x100 realizzati con tubolare d.42 zincato e rete di tamponamento, colonne d.60 cementate al suolo completo di installazione <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 9 Voce009	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile H 300x300 a due ante realizzato con tubolare d.42 zincato e rete di tamponamento, colonne d.90 cementate al suolo completo di installazione completo <b>euro (seicentocinquanta/00)</b>	cadauno	650,00
Nr. 10 Voce010	Fornitura e posa in opera di rete in nylon per Copertura campetto m.10x10 completamente bordata di corda in nylon fissata ai pali della recinzione ed ai lampioni esistenti <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 11 Voce011	Chiusura di n.50 fori esistenti con cemento <b>euro (tre/00)</b>	cadauno	3,00
Nr. 12 Voce015	Fornitura e posa in opera di Torre Scivolo tipo mod. ALADIN 2 TORRI XA2002 SCIVOLI CON PONTEE INCLINATOO marca Holzof o equivalente composto da: -montanti inn legno alluminio sez. cmm 9x9 + staffa al suolo -pianali cm 88x88 in massello sp. mm 33 -scala legno con gradini antiscivolo h cm 84, doppio corrimanno -tetti cupola in polietilene stampo rotazionale -parapetto balconcino in polietilene stampo rotazionale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-scivoli h cmm 84 + h cm 144 in polietilene stampo rotazionale -il polietilene è riciclabile al 100% -sagoma arco in polietilene stampo rotazionale -ponte inclinato in acciaio zin/vern., ccon corde trefoli mm 16 -panchina in hpl sp. mmm 15 smussata -kit bulloneria zincata peer assemblaggio in tappi plastici lunghezza: cm 420 -larghezza: cmm 316 -età d'uso: > 3 annni -area di sicurezza: ccm 700x550 altezza pianale: cm 84//144 -pavimentazioneaantitrauma: 38,50 m² <b>euro (quattromilacinquecentonovanta/00)</b>	cadauno	4'590,00
Nr. 13 Voce016	PREPARAZIONE SOTTOFONDO E REALIZZAZIONE MASSETTO IN CLS composta da: -Sbancamento terreno per l'intera area da pavimentare e traspo rto della steessa presso le apposite discarichee. - Stesura di rete elettrosaldata diaam. mm.8, mmaglia 20x220. -Realizzazione massetto armato spess. 8/10 cm., eseguito in malta cementiziaa dosata a 2250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granuulometria id onea. - Nel prezzo s' intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiraturaa a livello, la frettazzatu a fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,00
Nr. 14 Voce017	FORNITURA E POSA IN OPERA GOMMA ANTITRAUMA spess. mm. 4,55 - Fornitura Pavimentazione Antitrauma di colore rosso, realizzata in granuli di poliuretano e cauciù, perfettamente igieniche, drenanti e ininfiammabili. -Posa in opera Pavimentazione Antitrauma con realizzoo tagli in loco e fissaggio della stessa su massetto in cls. con apposito oollante G/199 Mapei. <b>euro (quarantaotto/00)</b>	mq	48,00
Nr. 15 Voce018	Fornitura e posa in opera ALTALENA tipo Mod. SULTAN XSAL45 CON NIDO marca Holzhof composta da: - montanti in legno sez. cm 9x9 ++ staffa al suolo - trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 76 - mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale -cesto in polietilene diam. cm 120 stampo rotazionale -altezza sotto trave = cm 200 - il polietilene è ricilaabile al 100% - rivestimento perimetrale in gomma antiurto -sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante -corde a trefoli in acciaio mm 166 rivestimento polipropilene - kit bulloneria zincataa per assemblaggio inttappi plastici Lunghezza: cm 345 Larrghezza: cm 174 Età d'uso: 22-6 anni Areaa di sicurezza: cm 700x4420 <b>euro (millecinquecentonovanta/00)</b>	cadauno	1'590,00
Nr. 16 Voce019	Fornitura e posa in opera di altalena mod. XSAL41-ALTALENA SULTAN marca Holzhof o equivalente così composta. quattro montanti in legno e profilato a quadrifoglio sez. ccm. 9*9; una trave di sostegno orizzontale in tubolare di acciaio zincato . mm. 76 completa sulle estremità di idonea staffa piatta per fissaggio piantoni; sospensioni con doppio cuscinetto autolubrificante, catene zincate a maglia stretta filo da mm.6 con luce interna mm.8; bulloneria per assemblaggio alloggiata in capsule in materiale plastico colorato ad alta resistenza, tutti i materiali plastici presenti sono riciclabili. Compresi seggiolini tavoletta (>33anni), in gomma EPDMM (Etilen Prropilen Dien Monomero), soffice anti-urto con anima interna in acciaio e fessura centrale per scollo detriti e/oo acqua; DIMENSIONII EFFETTIVE: SPAZIO DDI SICUREZZAA:		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LUNGHEZZA: CM. 318 LUNGHEZZA: CM. 5518 LARGHEZZA: CM. 174 LARGHEZZA: CM. 7700 <b>euro (novecentododici/00)</b>	cadauno	912,00
Nr. 17 Voce020	Fornitura e posa in opera di gioco a molla tipo XFAM13 MOLLA ASINO marca Holzhoof o equivalente in polietilene stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, (materiale riciclabile), si presenta in unico blocco stampato a tre dimensioni, con seduta a "culla" per i più piccini, dotato di anima metallica interna di rinforzo; molla tipo elicoidale EKS 220mm. in lega speciale di acciaio fissata per mezzo di piastra di raccordo antischiacciamento su struttura in Fe 360 zincato. ETÀ D'USO: 2 – 6 ANNI LUNGHEZZA: CM. 125 LARGHEZZA: CM. 57 <b>euro (seicentoquarantacinque/00)</b>	cadauno	645,00
Nr. 18 Voce021	Fornitura e posa in opera di gioco a molla tipo XFAM14 CAMMY marca Holzhoof o equivalente in polietilene stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, (materiale riciclabile), si presenta in unico blocco stampato a tre dimensioni, con seduta a "culla" per i più piccini, dotato di anima metallica interna di rinforzo; molla tipo elicoidale EKS 20mm. in lega speciale di acciaio fissata per mezzo di piastra di raccordo antischiacciamento su struttura in Fe 360 zincato. ETÀ D'USO: 2 – 6 ANNI LUNGHEZZA: CM. 125 LARGHEZZA: CM. 57 <b>euro (seicentoquarantacinque/00)</b>	cadauno	645,00
Nr. 19 Voce021	Fornitura e posa in opera di gioco tipo DONDOLO A DUE MOLE RODEO XFAM4 marca Holzhoof o equivalente: - sagome in polietilene rotazionale riciclabile - anima interna di rinforzo in acciaio - molle elicoidali EKS mm 20 in lega di acciaio - coppia traversi maseello smussato sp. mm 400 - pianale in polietilene bicolore riciclabile - piastra di raccordo antischiacciamento - basamento in Fe 360 zincato da cementare lunghezza: cm 224 -larghezza: cm 124 altezza seduta: cm 42/58 - età d'uso: 3-8 anni area di sicurezza: cm 450x350 <b>euro (milleduecentocinquantaquattro/00)</b>	cadauno	1'254,00
Nr. 20 Voce022	Fornitura e posa in opera di GIOCO A MOLLA IN POLIETILENE MOTO XUM1 marca Holzhoof o equivalente composto da: - sagoma tridimensionale a corpo unico in polietilene rotazionale riciclabile; - anima interna di rinforzo in acciaio; - molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio; - piastra di raccordo antischiacciamento; - basamento in Fe 360 zincato da cementare; lunghezza: cm 96 -larghezza: cm 32 altezza seduta: cm 52 -età d'uso: 3-8 anni area di sicurezza: cm 300x200 --altezza caduta: cm 600 <b>euro (novecentoventiquattro/00)</b>	cadauno	924,00
Nr. 21 Voce023	Fornitura e posa in opera di GIOCO A MOLLA IN POLIETILENE PINNY XOM6 marca Holzhoof o equivalente composto da: - corpo centrale in polietilene rotazionale riciclabile - anima interna di rinforzo in acciaio - sagome in pannelli polietilene riciclabile sp. mm 15 - molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio - piastra di raccordo antischiacciamento		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- basamento in Fe 360 zincato da cementare lunghezza: cm 108 -larghezza: cm 30 altezza seduta: cm 50 -età d'uso: 3-8 anni area di sicurezza: cm 320x200 -altezza caduta: cm 60 <b>euro (quattrocentoquarantaquattro/00)</b>	cadauno	444,00
Nr. 22 Voce024	Fornitura e posa in opera di ARREDO PANCA tipo pr195 TAVOLO/PANCHE PERSONAL marca Holzhof o equivalente composizione a corpo unico con schienale realizzata interamente in legno impregnato in autoclave; due fiancate assemblate per mezzo di caviglie zincate a caldo con dadi alloggiati in appositi svassi praticati nel legno e rivestiti da tappi in materiale plastico, atte a sostenere le sedute, schienali e pianale tavolo, realizzati complessivamente da 166 tavole in massello sp.mm.42 interamente smussato e stondato negli angoli. LUNGHEZZA: CM. 195 -LARGHEZZA: CM. 220 -ALTEZZA SEDUTA: CM. 45 <b>euro (seicentonovantauno/00)</b>	cadauno	691,00
Nr. 23 Voce025	Fornitura e posa in opera di COMPOSIZIONE TAVOLO art. pnp195 marca Holzhof o equivalente a corpo unico senza schienale mod. "PIC NIC 42", realizzata interamente in legno di conifera nordica impregnata in autoclave con Sali di rame e boro senza cromati. Il pianale e le sedute avranno spessore di mm. 33 e saranno unite alla struttura portante a cavalletto per mezzo di una traversa posta alla base della seduta. I piani di tavolo e panche per conferire maggiore stabilità alla struttura sono rinforzati con dei profili in acciaio zincato a caldo. DIMENSIONI: LUNGHEZZA: CM. 195 -LARGHEZZA: CM. 152 ALTEZZA SEDUTA: CM. 455 - ALTEZZA PIANO TAVOLO:CM. 75 <b>euro (quattrocentosettantauno/00)</b>	cad	471,00
Nr. 24 Voce026	Fornitura e posa in opera di panchina mod. "TORINO" versione 42 marca Holzhof o equivalente realizzata da due telai in acciaio zincato a caldo profilato ad U. Seduta e schienale realizzati da cinque tavole sez. cm. 4,2x11 in legno di conifera nordica impregnata in autoclave con sali di rame e boro. Questa panchina è predisposta per l'ancoraggio al suolo  DIMENSIONI: LUNGHEZZA: CM. 195 LARGHEZZA: CM. 58 ALTEZZA SEDUTA: CM. 44 ALTEZZA SCHIENALE: CM. 80 <b>euro (duecentosedici/00)</b>	cadauno	216,00
Nr. 25 Voce027	Fornitura e posa in opera di cestino mod. "MILANO 2" marca Holzhof o equivalente con piede laterale, realizzato in lamiera zincata a caldo diam. cm. 26,5 dotato di sistema di svuotamento a ribalta con chiave anti-scasso e di confori e feritoie per lo scarico dell'acqua. Cesto rivestito esternamente da assicelle in legno di conifera nordica impregnata in autoclave con Sali di rame e boro senza cromati, piallate e smussate sezione cm. 2x9, fissate alla struttura in lamiera per mezzo di caviglie zincate. Il cestino è provvisto di piede laterale per il fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo del diam. di cm. 6 dotato di tappo a pressione in materiale plastico sulla sommità a prevenzione di eventuali infortuni. DIMENSIONI: DIAMETRO: CCM. 30,5 -ALLTEZZA CESTO: CM. 50,00 <b>euro (centosessantadue/00)</b>	cadauno	162,00
Nr. 26 Voce028	Smontaggio di giochi in legno e in ferro presenti nell'area di intervento e trasporto degli stessi a magazzino comunale. Nello smontaggio si dovrà prestare attenzione a non rovinare i manufatti e i pezzi (comprese viti, rondelle, ecc.) dovranno essere assemblati in modo da agevolare il rimontaggio dopo la manutenzione. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; la demolizione di eventuali dadi di ancoraggio in calcestruzzo cementizio; il carico, trasporto e scarico al magazzino comunale del		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>materiale.</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>L'intervento dovrà essere eseguito previa comunicazione alla D.L.</p> <p><b>euro (duecentoottanta/00)</b></p>	cadauno	280,00
Nr. 27 Voce029	<p>Smontaggio e rimozione di staccionata in legno presente nell'area di intervento.</p> <p>Sono compresi: la rimozione di eventuali dadi di ancoraggio in calcestruzzo cementizio o ferro;il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta,o in alternativa il carico, trasporto e scarico al magazzino comunale del materiale riutilizzabile secondo indicazioni della D.L..</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><b>euro (tre/00)</b></p>	ml	3,00
Nr. 28 Voce030	<p>Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcetto in tubolare di acciaio a sezione rotonda mm 80, zincato a caldo e verniciatura a polvere epossidica colore bianco, complete di occhielli e aste per ancoraggio rete, telaio posteriore reggirete in tubolare daim nn. 28. Dimesioni 300x200h profondità cm 100. Sono compresi la rete di tipo pesante; la posa su plinti di cls di adeguate dimensioni, il trasporto.</p> <p><b>euro (milleduecentoottanta/00)</b></p>	cadauno	1'280,00
Nr. 29 Voce035	<p>Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di abete ad uso strutturale nella classe di resistenza GL24 secondo la UNI EN 14080, intestate a misura (da verificare in loco), impregnate in autoclave sottovuoto e pressione con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Il tipo di impregnante utilizzato deve essere conforme a normativa UNI EN 351-.</p> <p>Sulle testate delle travi devono essere eseguite apposite fresature ( nr. 107 ) della profondità di cm. 10 - larghezza cm. 1, al fine di poter fissare le stesse alle staffe presenti su colonne in c.a.</p> <p>nr. 59 TRAVI PORTANTI LAMELLARI SEZ. CM. 10x310x20h.</p> <p>Tutto il legname sopracitato deve essere ulteriormente trattato con impregnanti a cera colorati, colore a scelta della D.L.</p> <p>Sono comprese:</p> <p>LAVORAZIONE SULLE NR. 2 TESTATE "FRESATURE"</p> <p>IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE "DA ESEGUIRSI DOPO QUALSIASI TIPO D LAVORAZIONE"</p> <p>N.B.: PARTICOLARE DA NON SOTTOVALUTARE.... MAGGIORE GARANZIA DI RESISTENZA LEGNAME</p> <p>ALLE INTEMPERIE.....FONDAMENTALE!!!!"</p> <p>Il legno utilizzato sarà impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza</p> <p><b>euro (centoottantacinque/00)</b></p>	cadauno	185,00
Nr. 30 Voce036	<p>Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di abete ad uso strutturale nella classe di resistenza GL24 secondo la UNI EN 14080, intestate a misura (da verificare in loco), impregnate in autoclave sottovuoto e pressione con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Il tipo di impregnante utilizzato deve essere conforme a normativa UNI EN 351-.</p> <p>Le stesse devono essere fissate alla travi portanti mediante l'utilizzo di appositi reggitravi con alette interne in acciaio zincato e apposita viteria torx.</p> <p>nr. 66 TRAVI FRANGISOLE LAMELLARI SEZ. CM. 10x310x20h</p> <p>Tutto il legname sopracitato deve essere ulteriormente trattato con impregnanti a cera colorati, colore a scelta della D.L.</p> <p>Sono comprese:</p> <p>LAVORAZIONE SULLE NR. 2 TESTATE "FRESATURE" IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE "DA ESEGUIRSI DOPO QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE"</p> <p>Il legno utilizzato sarà impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza</p> <p><b>euro (centoottantacinque/00)</b></p>	cadauno	185,00
Nr. 31 Voce037	<p>Ferramenta necessaria per la posa in opera delle travi</p> <p>FERRAMENTA NECESSARIA:</p>		

COMMITTENTE:



