

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Riqualificazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale - Anno 2017

**COMMITTENTE:** Comune di Fano

Data, 19/12/2017

**IL TECNICO**  
Geom. Chiara Donnini




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Voce001	<p>Fornitura e posa in opera di struttura ludica di gioco complesso a forma di Nave Pirata con struttura portante (pali) in legno lamellare trattato in autoclave e zanche di ancoraggio al terreno in acciaio dotata almeno di: 2 Torri quadrangolari, piattaforma in metallo rivestire in materiale antiscivolo h. 120 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Torre triangolare, piattaforma e in metallo rivestire in materiale antiscivolo h. 140 cm</li> <li>- 1 scala a pioli</li> <li>- 1 ponte in corda con corrimano</li> <li>- 1 pertica</li> <li>- 1 scivolo in acciaio inox</li> <li>- 4 Pannelli</li> <li>- 1 Rampa in corda</li> <li>- 1 Asta con bandiera</li> </ul> <p>Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE Corrimano-barre di protezione-elementi costruttivi secondari in acciaio inox Pavimento in HPL Tetti in HPL Scivolo in acciaio inox o polietilene rotazionale Elementi in corda realizzate con fune rinforzate in acciaio. Dimensioni minime attrezzatura: 300 x 800 x h= 450 cm Altezza max caduta 140 cm Attrezzatura con certificato di omologazione alla UNI EN 1176:2008 <b>euro (diciassettemilaseicentotrentadue/00)</b></p>		
Nr. 2 Voce002	<p>Fornitura e posa in opera di struttura ludica composta da almeno: - almeno 3 Torri di cui due con tetto, 4 piattaforme in metallo rivestire in materiale antiscivolo dimensioni minime 90cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pertica</li> <li>- 2 scivolo in acciaio inox o politene rotazionale</li> <li>- 1 parete d'arrampicata con appigli</li> <li>- 1 Scala</li> <li>- 1 ponte</li> <li>- 2 pannelli bassi con superficie d'appoggio</li> <li>- 2 assi per seduta</li> <li>- 5 pannelli gioco</li> <li>- 1 balconcino</li> </ul> <p>Pali portanti in metalli non soggetti a corrosione Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE Corrimano-barre di protezione-elementi costruttivi secondari in acciaio inox Pavimento in HPL Tetti HPL</p>	cadauno	17'632,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3 Voce003	<p>Scivolo in polietilene HDPE o acciaio inox Elementi in corda realizzate con fune rinforzate con cavi in acciaio. Dimensioni min attrezzatura: 700 x 300 x h= 400 cm Altezza max caduta 150 cm Attrezzatura con certificato di omologazione alla UNI EN 1176:2008 <b>euro (diciottomila/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di struttura ludica composta da almeno 3 Torri, due con tetto, e piattaforme in metallo rivestire in materiale antiscivolo con dimensioni minime 90 cm - 1 corrimano per salita - 1 pertica con appoggi - 2 scivolo in politene HDPE o acciaio inox - 1 pertica - 1 pannello - 1 parete d'arrampicata con appigli - 1 Scala - 1 ponte - 2 pannelli bassi con superficie d'appoggio Pali portanti in metalli non soggetti a corrosione Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE Corrimano-barre di protezione-elementi costruttivi in acciaio inox Pavimento in HPL Tetti in HPL Sponde scivolo in polietilene rotazionale o acciaio inox Elementi in corda realizzate con fune rinforzate cavi in acciaio. Dimensioni minime attrezzatura: 450 x 550 x h350 cm Altezza di caduta 150 cm Attrezzatura con certificato di omologazione alla UNI EN 1176:2008 <b>euro (quattordicimiladuecento/00)</b></p>	cadauno	18'000,00
Nr. 4 Voce004	<p>Fornitura e posa in opera di altalena con doppio seggiolino a tavoletta o gabbia, struttura in acciaio zincata a caldo e verniciata o metallo non soggetto a corrosione, costituita da tubi in acciaio minimo di diam. 120 mm o scatolari 90x90 mm, spessore 3 mm, catene di sospensione in maglia antischiacciamento zincate a caldo o inox, snodo autolubrificante, seggiolini in gomma antiurto, con nervature in alluminio; viteria in acciaio zincato dacromet o inox, tappi coprivite in plastica; articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008. <b>euro (millesettecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	1'750,00
Nr. 5 Voce005	<p>FORNITURA E POSA DI ALTALENA A CESTO IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di altalena con cesto, struttura in acciaio zincata a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	caldo e verniciata o metallo non soggetto a corrosione, costituita da tubi in acciaio minimo di diam. 120 mm o scatolari 90x90 mm, spessore 3 mm, catene di sospensione in maglia antischiacciamento zincate a caldo o inox, snodo autolubrificante, cesto in corda rinforzata con trefoli di acciaio e rivestita con fibre in polipropilene, diametro minimo cesto 120 cm; viteria in acciaio zincato dacromet o inox, tappi coprivite in plastica; Altezza massima di caduta cm 90 articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008. <b>euro (millenovecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'950,00
Nr. 6 Voce006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA CON SCHIENALE - Fornitura e posa in opera di gioco a molla provvisto di schienale, con elementi in polietilene in lastra ad alta densità spessore 19 mm, molla di oscillazione realizzata con filo di acciaio temperato minimo diam. 20 mm, schienale e seduta in polietilene antiscivolo, maniglie e/o barre di sostegno rivestite in materiale plastico. Dimensioni minime 65x35x75H cm altezza di caduta max. 50 cm. Articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008. <b>euro (settecentosettanta/00)</b>	cadauno	770,00
Nr. 7 Voce009	SOTTOFONDO IN CLS PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - Realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio con le seguenti fasi realizzative: scavo di sbancamento per una profondità di 15 cm e conferimento del terreno di risulta ad apposito deposito o riutilizzo nell'ambito del cantiere; realizzazione di platea in calcestruzzo debolmente armato con rete elettrosaldata diam. 8 mm maglia 20x20 cm, dello spessore di 10/8 cm, con calcestruzzo di classe C25/30; sono compresi, le casserature perimetrali per conferire una forma regolare, la tiratura a livello e la frattazzatura della superficie, nonché quanto altro per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantauno/00)</b>	MQ	41,00
Nr. 8 Voce01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA CON SAGOMA TRIDIMENSIONALE - Fornitura e posa in opera di gioco a molla con sagoma tridimensionale, realizzata mediante stampo rotazionale in polietilene colorato in pasta, con seduta a culla, molla di oscillazione realizzata con filo di acciaio temperato minimo diam. 20 mm, piastra di collegamento alla molla in acciaio zincato e verniciato. Dimensioni minime 90x60x90H cm altezza di caduta max. 50 cm. Articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008. <b>euro (quattrocentoottanta/00)</b>	cadauno	480,00
Nr. 9 Voce010	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI MATTONELLE IN GOMMA SPESS. 40 mm, HIC 140 cm - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma costituita da mattonelle 50x50x4 cm realizzate con trucioli di gomma da riciclo di provenienza automobilistica, legati con collante poliuretano e colorati in superficie con ossidi naturali, fornite di connettori in materiale plastico, posate con apposito collante bicomponente su platea da compensarsi a parte; sono		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compresi gli sfridi e ogni onere per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte. Prodotto certificato secondo UNI EN 1177:2008. <b>euro (quaranta/00)</b>	mq	40,00
Nr. 10 Voce011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI - Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti da esterno, con paletto di sostegno in tubo di acciaio zincato a caldo diam minimo 48 mm, con tappo sommitale in materiale plastico, bidone in lamiera zincata e verniciata diametro 30 cm, con fori di scarico per le acque meteoriche, rivestito da tavole spes. 18 mm smussate, di pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e boro antimarcrescenza; sistema di svuotamento a ribalta. Capacità del cestino 30 l. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 11 Voce012	Smontaggio di giochi in legno e in ferro presenti nell'area di intervento e trasporto degli stessi a magazzino comunale. Nello smontaggio si dovrà prestare attenzione a non rovinare i manufatti e i pezzi (comprese viti, rondelle, ecc.) dovranno essere assemblati in modo da agevolare il rimontaggio dopo la manutenzione. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; la demolizione di eventuali dadi di ancoraggio in calcestruzzo cementizio; il carico, trasporto e scarico al magazzino comunale del materiale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L'intervento dovrà essere eseguito previa comunicazione alla D.L. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 12 Voce013	Spostamento di altalena per messa in sicurezza compresa la nuova posa in opera in area adiacente, compresa l'eventuale manutenzione della struttura <b>euro (quattrocentodieci/00)</b>	cadauno	410,00
Nr. 13 Voce014	Spostamento gioco a molla esistente e nuuova posa in opera in area adiacente compresa eventuale mabnutenzione dellastruttura <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 14 Voce015	Spostamento gioco bilico esistente e nuova posa in opera in area adiacente compresa l'eventuale manutenzione della struttura <b>euro (trecentoottanta/00)</b>	cadauno	380,00
Nr. 15 Voce016	Rimozione di siepi esistenti e di arbusti vari <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 16 Voce021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA CON SAGOMA TRIDIMENSIONALE - Fornitura e posa in opera di gioco a molla con sagoma tridimensionale, realizzata mediante stampo rotazionale in polietilene colorato in pasta, con seduta a culla, molla di oscillazione realizzata con filo di acciaio temperato minimo diam. 20 mm, piastra di collegamento alla molla in acciaio zincato e verniciato. Dimensioni minime 90x60x90H cm altezza di caduta max. 50 cm. Articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 Voce022	<p><b>euro (seicentocinquanta/00)</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA CON SAGOMA TRIDIMENSIONALE - Fornitura e posa in opera di gioco a molla con sagoma tridimensionale, realizzata mediante stampo rotazionale in polietilene colorato in pasta, , molla di oscillazione realizzata con filo di acciaio temperato minimo diam. 20 mm, piastra di collegamento alla molla in acciaio zincato e verniciato. Dimensioni minime 90x45x100H cm altezza di caduta max. 60 cm. Articolo con certificato di omologazione alle norme UNI EN 1176:2008.</p> <p><b>euro (quattrocentoottanta/00)</b></p>	cadauno	650,00
Nr. 18 Voce025	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO PIC NIC IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di tavolo Pic-Nic interamente in legno di pino nordico, trattato in autoclave con sali di rame e boro antimarcescenza, struttura, listoni di seduta e tavolo realizzati con tavole massello sez. minima 40x90, con rinforzi centrali su seduta e piano del tavolo; dimensioni minime 180x140x70H cm .</p> <p><b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	480,00
Nr. 19 Voce026	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE - Fornitura e posa in opera di panchine con struttura portante in acciaio zincato a caldo sez. a "U", dotata di piastri per l'ancoraggio al suolo , listoni di seduta e schienale di sez. 45x110 mm in legno massello di pino nordico trattato in autoclave con Sali di rame e boro antimarcescenza. Dimensioni minime 180x60x80H cm .</p> <p><b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	cadauno	550,00
Nr. 20 Voce027	<p>FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI MATTONELLE IN GOMMA SPESS. 50 mm, HIC 160 cm - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma costituita da mattonelle 50x50x5 cm realizzate con trucioli di gomma da riciclo di provenienza automotiv, legati con collante poliuretano e colorati in superficie con ossidi naturali, fornite di connettori in materiale plastico, posate con apposito collante bicomponente su platea da compensarsi a parte; sono compresi gli sfridi e ogni onere per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte. Per altalena esistente. Prodotto certificato secondo UNI EN 1177:2008.</p> <p><b>euro (cinquantauno/00)</b></p> <p>Data, 19/12/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Chiara Donnini</p>  <p>----- ----- -----</p>	cadauno	230,00
			51,00